

JavaScript





لخ

ठावा

laie

افنحان

01018502199 /**=**

ر اختیار بدیل واحد Radio Button :

يسمح لك باختيار بديل واحد فقط مثل اضافة ازار الاختيار النوع ذكر أو أنثى

<input type ="radio">

الأمر المستخدم:

ملحوظة هامة :ـ

عند وضع زرین اختیار "Radio" او اکثر يجب استخدام الخاصية name وإعطاء نفس الاسم للزرين (وذلك لتجنب اختيار الزرين معا)

صندوق الاختيار Checkbox :-

يسمح لك باختيار اكثر من بديل في نفس الوقت مثل اختيار اللغة التي تجيدها

<input type="checkbox"> الأمر المستخدم:

زر الأمر Button:

عند الضغط عليه يمكن ان يقوم بالعديد من الوظائف مثل: استدعاء دالة

الأمر المستخدم: <input type ="Button">

ملحوظة هامة :_

الخاصية Value تستخدم مع الزر Button أو اي زر أخر (وذلك لتحديد النص الذي يظهر على الزر)

زر الارسال Submit:

بالضغط عليه يتم ارسال البيانات التي تم ادخالها عن طريق النموذج لصفحة اخرى (وذلك بأضافة الخاصية Action الخاصة بالـ Form)

<input type=" Submit"> الأمر المستخدم:

ملحوظة هامة :_

الخاصية Action تحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند الضغط على زر الارسال Submit

: Reset زر الحذف

الأمر المستخدم:

يستخدم لحذف القيم التي سبق ادخالها والعودة للقيم الافتراضية للأدوات

<input type="reset">

خد بالك :

: Input

يستخدم لاضافة الحقول والازرار يتبعها الخاصية Type:

لتحديد نوع الحقل

خطوات إضافة أي من الحقول او الازرار السابقة:-

1- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad

2- انشئ نموذج <form> -2

(اكتب مكان النقط نوع الحقل أو الزر)

3-احفظ الملف النصى من قائمة <u>File</u> واختر الامر <u>Save</u>او Save as بامتداد Htm أو Save as

4- افتح الملف كمستعرض الانترنت ولاحظ النتيجة

الوحدة الثانية: مدخل للغة JAVA SCRIPT

-:Java script

تستخدم لجعل صفحة "تسجيل بياناتك" صفحة تفاعلية

أساسيات لغة Java Script:

1- أوامر وتعليمات لغة Java Script تسمى جمل **Statements**

2- تكتب الأوامر والتعليمات اى الجمل Statements داخل

3- تكتب جمل Java Script داخل الأمر

<script>.....</script>

4- يجب انهاء كل جملة Statement بفاصلة منقوطة (:)

5- يوضع في الاعتبار حالة الأحرف صغيرة أكبيرة عند

Statements كتابة الجمل

6- تستطیع کتابة کود Java script

body او head او script></script>

: alert جملة

تستخدم لعرض رسالة داخل صندوق مما يجذب الانتباه لقرائتها

alert("....");

حملة document. Write

تستخدم لإظهار رسالة مكتوبة على صفحة الويب نفسها

document. Write(".....); الأمر المستخدم:

ملحوظة هامة : يجب كتابة الرسالة بين علامتي " "

PREPARED BY:

MR. AHMED IBRAHIM

01018502199

کود HTML

مراجعة ليلة الامتحان في الحاسب الالي للصف الثاتي الإحدادي تيرم ثاتي 2018 الوحدة الاولى :النموذج FORM

تذكير ببعض اوامر HTML :-

(ببدا كود Html بالأمر<html> وينتهى بالأمر بعض اوامر ال HTML

المنطقة الخاصة بكتابة	
* *	
معلومات للمتصفح عن	<head></head> -1
الصفحة مثل: العنوان	
أمر يستخدم لإضافة عنوان	<title></title> -2
صفحة الويب	
المنطقة الخاصة بكتابة	
المحتوي الذي سيظهر داخل	<body></body> -3
الصفحة	
تابعة للامر Body وتحدد	
اتجاه محتوي صفحة الويب	
ولها قيمتان rtl من اليمين الي	4- الخاصية dir
اليسار و ltr من اليسار الي	
اليمين	
لتوسيط النص	5- الامر Center
لترك فراغات ومسافات بين	6- الامر ;
الكلمات	• •
الكتابة علي سطر جديد	7- الامر
*	. Farms -in ill is at

تعريف النموذج Form:

من خلاله يمنكك اضافة مجموعة من عناصر صفحة الويب مثل أزرار أو حقول تستخدم في ادخال بيانات بغرض ارسالها لموقع الويب ليتم تخزينها

الامر المستخدم: <form>.....

صندوق النص (Text):

يستخدم لادخال بيانات نصية عن طريق الكتابة داخل الصندوق من لوحة المفاتيح Keyboard

الامر المستخدم: | <input type = "text">

حقل كلمة المرور Password :

يظهر الرمز - عند كتابة كلمة المرور

وذلك لاخفاء مكونات كلمة المرور الحقيقة

الأمر المستخدم: | <input type = "password" >



خد بالك: ـ

الدالــة is Nan : هي دالة تستخدم لتحديد قيمة ما هل هي عددية ام لا فاذا كانت غير عددية تأخذ القيمةTrue و عددية تأخذ القيمةFalse

الامر Return:

يستخدم لإرجاع قيمة الدالة او لاستقبال قيمة الدالة الراجعة الخاصية Action: تحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند ضغط زر الارسال Submit

تضاف الخاصية Action للأمر <form>التحديد الصفحة المطلوب الانتقال اليها مع ارسال بيانات النموذج هذه الصفحات تكون مخزنة على أجهزة الخادم Server

الوحدة الثالثة: الاستخدام الامن للانترنت

سرقة الهوية:

هى انتحال أو إستخدام شخص ما اسم شخص آخر أو أى معلومات تتعلق به لسرقته أوسرقة غيره

البرامج الضارة Malware:

تشير إلى البرامج العدائية أو المتطفلة أو المزعجة التى تسلل مستترة لأنظمة برامج الكمبيوتر واسمها مشتق من الكلمات Malicious خبيث و software برامج . (لتفادي البرامج الضارة Malware)مكنك استخدام برامج مكافحة الفيروسات لتأمين جهازك)

برامج التجسس:-

هى برامج كمبيوتر تقوم بتجميع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون الحصول على موافقتهم (لتفادى برامج التجسس يجب استخدام برامج الكشف عن الملفات الخبيثة كملفات التجسس والملفات الدعائية والملفات التي تسيطر على متصفح الانترنت الخاص بك)

الفيرس virus :-

هو برنامج صغير ضار له قدرة على الانتشار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج

الرموز السرية: ـ

هى كافة البيانات الشخصية التى تخص أى فرد يتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الرموز السرية لاينبغى الكشف عنها لأى أحد مثل اسم المستخدم و كلمة المرور)

PREPARED BY:

MR. AHMED IBRAHIM

01018502199

خد بالك : للوصول الي محتوي صندوق النص لابد من إعطاء اسم للنموذج واسم لصندوق النص

ونستخدم الكود الاتي:-

Alert (form1.t1.value)

بالك: _

الخاصية Name: تستخدم لاعطاء اسم للنموذخ او احد الحقول او الازرار لاستخدامها في الكود

الموضوع الثالث: جملة التفرع If Statement جملة IF تستخدم لاختبار التعبير الشرطي

الصيغة العامة لجملة IF

IF (condition تعبير شرطي){
Code

معاملات المقارنة:-

\=	>=	<	^	!==	==
اصغر	اكبر ما	اصغر	اكبرمن	Z	يساوي
من او	او	من		يساوي	
يساوي	يساوي				

التحقق من صحة البيانات المدخلة لصفحة الويب

التحقق من صحة البيانات المدخلة:-

هي عملية التحكم في البيانات التي يتم إدخالها

التحقق من صحة البيانات المدخلة

(هي أحد مظاهر تفاعلية الصفحة)

صور التحقق من صحة البيانات المدخلة :-

1- عدم ترك حقل فارغ Required Field

ولعمل ذلك نستخدم الكود (" "= form1.text1.value = "

2- التحكم في طول البيان المدخل بالحقل

مثال: - طول البيان المدخل في صندوق النص أقل من أو if (form1.text1.value.length<=8). : 8

3- مطابقة البيانات المدخلة في حقلين

مثال: مطابقة كلمة المرور في حقلين نستخدم الشرط if(form1.text1.value!==form1.text2.value)

4- منع إدخال نوع من البيانات مخالف لنوع الحقل

لمنع الذّال بيانات عددية في صندوق النصّ نستخدم الشرط if (is Nan(form1.text1.value)).

الموضوع الثاني: استدعاء كود Java Script

استدعاء كود Java Script باستخدام زر أمر Button : يتم تنفيذ جمل Java Script المكتوبة داخل الامر

<script></script> تلقائيا ونستطيع تنفيذ الكود عند وقوع حدث مثل النقر بالماوس على زر أمر Button من خلال الدالة

الدالة Function:-

هى مجموعة من الأوامر التى تنفذ عند استدعائها ويجب <u>اعطاء</u> اسم مناسب للدالة يدل على وظيفتها

خطوات انشاء دالة Function :-

1- اكتب الأمر Function ثم اكتب اسم مناسب للدالة (يفضل ان يدل على وظيفتها)

2- اكتب الكود الذي يتم تنفيذه ما بين قوسين { } حيث يتم تنفيذه عند استدعاء الدالة

Function () اسم الدالة () اسم الدالة الدالة الدالة كود الدالة }

</body>

مثال: ـ انشاء دالة عند استدعاؤها يظهر رسالة مكتوب بها العبارة "جمهورية مصر العربية "

1- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML

2- اكتب الكود التالى :-

<body>

<form>
<input type="button" onclick="country()">
</form>
<script>
function country()

{
alert(الجمهورية مصر "العربية)
}
</script>

3- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML


4- افتح الملف كمستعرض الانترنت

خد بالك : تم استخدام الخاصية <u>on click</u> لزر الامر Button لاستدعاء الدالة او لتنفيذ كود Java script

اسئلة هامة على المنهج اولا: اسئلة على الوحدة الاولى

السوال الاول : ضع علامة (\checkmark)امام العبارة الصحيحة وعلامة (st) امام العبارة الخاطئة \sim

العلامة	العبارة	م
()	في صفحة الويب يشترط وجود نموذج لكي يتم ارسال البيانات المدخلة	1
()	تستخدم الخاصية Non مع اداة اختيار بديل واحد لتجنب اختيار الزرين	2
()	نقوم بإدخال اسم الطالب في حقل صندوق Radio	3
()	النموذج يستخدم في اضافة ازرار وحقول لصفحة الويب	4
()	الخاصية Action لزرالارسال تقوم بتحديد الصفحة المرسل اليها البيانات	5
()	يستخدم الزر reset في ارسال البيانات التي تم ادخالها للنموذج	6
()	لإضافة حقل الرقم القومي نكتب الكود التالي <'input type = ''text'' >	7
()	يستخدم زر الامر Button بالضغط عليه في تنفيذ العديد من الوظانف	8
()	نستخدم صندوق الاختيار checkbox في اختيار بديل من البدائل المتاحة	9
()	لا ضافة حقل اسم الطالب نكتب الكود التالي <'input type = ''text'' >	10
()	لاختيار اللغة التي تجيدها او اكثر يتم اضافة صناديق الاختيار Checkbox	11
()	لالغاء امكانية اختيار زري بديل واحد في نفس الوقت نستخدم value	12
()	في صفحة الويب لا يشترط وجود نموذج لكي يتم ارسال البيانات المدخلة	13
	الي موقع الويب ليتم تخزينها	
()	لإضافة حقل ادخال اسم الطالب يتم اضافة صندوق النص Radio	14
()	يتم تحديد نوع الحقل المضاف الي صفحة الويب باستخدام الخاصية Text	15
()	يتم فتح الملف النصي باستخدام احد مستعرضات الانترنت	16
()	يتم ظهور الرمز # عند الكتابة في حقل password	17
()	تستخدم الخاصية Name لتحديد النص الذي يظهر علي الزر	18
()	زر Submit يستخدم لحذف البيانات المكتوبة داخل حقول الادخال	19
()	صندوق الاختيار Check Box يسمح لك باختيار بديل واحد فقط من عدة	20
	بدائل	
()	يتم اضافة زر الامر Button للقيام بالعديد من الوظائف	21
()	تستطيع إنشاء صفحات ويب تفعالية باستخدام لغة HTML فقط	22
()	يتيح حقل النص للزائرين ادخال بيانات نصية عن طريق لوحة المفاتيح	23
()	لا ضافة حقل سن الطالب نكتب الكود التالي <'input type = "text" >	24





إرشادات هامة للاستخام الامن للانترنت:-

- 1- الحفاظ على كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بك وعدم نشرهم
- 2- فكر جيدا قبل نشر الصور الشخصية أو إرسال نصوص أو ملفات صوت أو فيديو عبر الانترنت
- 3- استئذن صاحب الشأن قبل نشر صور الغير أو إرسال بريده الإلكتروني وتليفوناتهم لشخص آخر على الانترنت
 - 4- لا تقبل أى رسائل مجهولة المصدر
 - 5- لا تقم بإضافة آخرين لقائمة الأصدقاء ما لم تكن تعرفهم معرفة شخصية
 - 6- إذا كنت غاضباً فلا تقم بإرسال آية رسائل
- 7- عدم إتخاذ موقف حيال عمليات التعدى التي تشهدها على الانترنت يعد نوعا من التستر على المتعدى
- 8- تعلم أيضاً حظر الرسائل العدائية أو إستلام آية رسائل إلكترونية مزعجة من أشخاص بعينهم
 - 9- إدراك أن الحوارات عبر الانترنت ليست ذات خصوصية فقد يقوم آخرون بنسخ هذه الحوارات وطباعتها وإطلاع الآخرين على أى تعليقات أو صور تقوم بنشرها

	لامن للانترنت:	متخدمة في الاستخدام ا	بعض المصطلحات المس
Malicious	خبیث	Cyber Bullying	التعدي الالكتروني
Virus	فيروس	Firewall	جدار الحماية
Web Cam	كاميرا الويب	Contempt	الاندراء
Secret Codes	الرموز السرية	Identity Theft	سرقة الهوية
ATM	ماكينات الصراف	LAN	شبكة محلية
	الالي		
Happy	الصفع السعيد	User Name	اسم المستخدم
Slapping			
Spyware	برامج التجسس	Password	كلمة المرور
Malware	برامج ضارة	Acceptable Use	الاستخدام المقبول
		Policy	للانترنت
MoBlog	مدونة من محول الي	Asking for	طلب المساعدة
	كمبيوتر	Help	
Netiquette	اداب التعامل علي	Web Blog	مدونة علي الانترنت
	الانترنت		
Pop Menu	نافذة فقاعية	Bluetooth	البلوتوث
Spam	رسائل مزعجة	Chat Room	غرفة الدردشة
Phishing	التصيد الاحتيالي	Computer	شبكات الكمبيوتر
		Network	
Social	التلفزيون الاجتماعي	WAN	شبكات واسعة
interactive	التفاعلي		
television			

6- اضافة حقل كلمة المرور	س2: أكمل مكان النقط بما يناسبها :-
7- اضافة زر الامر	1- يمكن من خلال النموذج اضافة أو أو
س4: اكتب المصطلح العلمي:-	2 يتم من خلالها عرض مواقع الويب
م العبارة	3- لادخال النوع (ذكر/انثي) نضيف لصفحة الويب
م ، المستخدم اضافة بيانات نصية 1 صندوق يتيح للمستخدم اضافة بيانات نصية	4 تعبر عن بداية النموذج تعبر عن نهاية النموذج
	5- يمكن العودة للقيم الافتراضية للادوات عند حذف القيم بالأمر
2 الخاصية المستخدمة لحل مشكلة اختيار الزرين معا مع الاداة 	6- الخاصية تحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند الضغط علي زر submit
Radio	7يستخدم لارسال البيانات
3 يتم كتابة الاوامر الخاصة لجعل الصفحة تفاعلية داخل	8- يوجد ثلاثة انواع من الازرار يمكن اضافتها الي النموذج الذي تقوم بتصميمة وهي
4 يستخدم في ارسال البيانات	ند وند وند
5 زر عند الضغط عليه يقوم بالعديد من الوظائف مثل تسجيل	9- لتحديد هواية الطالب مع امكانية اختيار هواياته المفضلة من عدة هويات يستخدم
البيانات واستدعاء دالة	***************************************
6 خاصية تستخدم لتحديد النص الذيظهر علي الزر	10- يتم حفظ الملف النصي من قائمةثم الامر
7 صندوق يتم اضافتة لادخال رمز لكلمة السر	بامتداد
8 يسمح لك باختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل	11- الامر المستخدم لاضافة الحقول والازرار
9 يسمح لك باختيار بديل او اكثر في نفس الوقت	12- الخاصية تحدد نوع الحقل او الزر وتابعة للامر Input سي 3: أجب عن الاسئلة الاتية :-
10 يقوم بحذف البيانات والعودة للقيم الافتراضية	س : اجب على الاستند الاديد :- (أ) اذكر الفرق بين كلا من :-
1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	(۱) - الحدر العربي عبل عبر الله : - الامر Checkbox والامر Checkbox والامر
11 امتداد يأخذه ملف الاوامر حتي يتم عرضه كصفحة معلومات	Radio_Button Checkbox وجه المقارنة Radio_Button
س5: ما نتيجة تنفيذ الكود الاتي:-	الوظيفة Checkbox الوظيفة
<input type="text"/> -1	ا ''وعیک
	الامر
<input type="password"/> -2	المستخدم
/innut tume = "medie"> 2	
<input type="radio"/> -3	ب بم تفسر : - 1 كتابة الفاصية محمد الأمار Pretton والأمار Pretton والأمارة
Sinnut type - "abadhay" 1	1- كتابة الخاصية Name مع الامر Radio Button ؟
<input type="checkbox"/> -4	2- استخدام الخاصية Value مع زر الامر Button ؟
<input type="reset" value="New"/> -5	· Button 5-2/55 & value 4-2-1/-2
Input type – Teset Value – New > -3	3- يظهر الرمز • داخل حقل كلمة المرور ؟
<input type="button" value="ok"/> -6	و يعهر الرامر - داكل كفل كفله المرور .
input type button value on v	4- استخدام الخاصية Action مع النموذج Form ؟
<input type="submit"/> -7	
	جـ اكتب الكود الملازم :-
PREPARED BY:	1- اضافة حقل كلمة المرور
	2- اضافة صندوق الاختيار
MR. AHMED IBRAHIM	3- اضافة حقل النص
01018502199	4- اضافة زر حذف البيانات
The state of the s	5- اضافة زر ارسال البيانات

()	الخاصية (Action) تحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند الضغط على زر	26
`	•	(Submit)	
()	الكود التالي صحيح لاختيار صندوق النص فارغ أم لا:	27
	-	If(form1.text1.value==""){	
()	لا يمكن التحكم في عدد الحروف المدخلة بصندوق نص بلغة (Java	28
		. (script	
()	تستخدم الخاصية (Length) لمعرفة عدد الحروف داخل الأداة.	29
()	الكود التالي صحيح لصندوق نص بحيث لا يقبل أن يحتوي على عدد حروف	30
		اقل من8	
		If(form1.text1.value.length<8){	
()	تضاف الخاصية (action) لأمر <form> لتحديد الصفحة المطلوبة</form>	31
	_	الانتقال إليها مع إرسال بيانات النموذج .	
()	لإنشاء الدالة ()f1 التي يتم تنفيذها عند النقر على الزر submit نستخدم الكود:	32
-	`	Function f1(){ : في حالة ترك صندوق النص فار غا نستخدم الكود (False بالرجاع قيمة الدالة بالدالة المرابع المرا	22
()	برجاع قیمه الداله به False في محاله الله العالم الدولة : Return false	33
()	لمنع ادخال بيانات عددية في صندوق النص نستخدم الشرط:	34
\	,	IsNaN(form1.text1.value)	
()	لمطابقة كلمة المرور نستخدم الشرط: " "=Form1.text1.value	35
()	يتم مكافحة البرامج الضارة من خلال استخدام برامج مكافحة الفيروسات.	36
()	عند التعامل مع الإنترنت لا تقبل أيه رسائل مجهولة المصدر.	37
()	عدم اتخاذ موقف حيال عمليات التعدي التي تشهدها الإنترنت يعد نوعا من التستر	38
`	•	على المتعدي.	
()	الحوارات على الإنترنت ذات خصوصية، فلا يمكن لآخرين بنسخ هذه الحوارات	39
Ļ		وطباعتها	_
()	عند التقديم للوظائف على الإنترنت يجب التأكد من وجود الشركات فعلا.	40
()	يجب الحفاظ على كلمة المرور واسم المستخدم وعدم نشرها.	41
()	لا تقم بإضافة أشخاص آخرين لقائمة الأصدقاء ما لم تكن تعرفهم.	42
()	سرقة الهوية هي انتحال أو استخدام شخص ما ، اسم شخص آخر أو أي معلومات لسرقته أو سرقة غيره	43
7)	برامج التجسس هي برنامج صغير ضار له القدرة على الانتشار الذاتي يصيب	44
`	′	أجهزة الكمبيوتر.	'
()	يجب ان تقبل أي رسالة مجهولة المصدر .	45
()	من أمثلة الرموز السرية اسم المستخدم وكلمة المرور .	46
'		PREPAREN RV.	

\ /		,
	PREPARED BY:	:
	🛁 MR. AHMED IBRAI	HLM
	01018502199	5

		Athen a district to the Athense of t		
ثانيا: اسئلة علي الوحدة الثانية والثالثة				
رمة	_	، الاول : ضع علامة(√)امام العبارة الصحيحة وعلامة (×) امام العبارة الخاطئة المعادة		
1	<u>, 22</u> ,	العبارة عند كتابة اوامر لغة Java script يوضع في الاعتبار حالة الاحرف	م 1	
+	/	تکتب او امر Java script بین <form></form>	1	
+	/	تعنب اواشر Java script بين حامانات العدان تنتهى جمل Java script بعلامة \$	3	
+	<u>, </u>	عبد ال مسهي بعن Java Script بعرف و المنتباه عبد المنتباه عبد المنتباه عبد المنتباه عبد المنتباه المنتباه عبد المنتباه المنتباه المنتباه المنتباه المنتباه المنتباه المنتباه المنتباه المنتباء ا	4	
+	<u>, </u>	لا بد ان توضع الرسالة بين جملة alert بين القوسين {}	5	
+	<u>,</u>	ي ب ال حوصع الرحمة Java script يمكن انشاء صفحات ويب تفاعلية	6	
	<u>,</u>	اوامر Java script تسمى جمل Statement	7	
	<u>,</u>	بوبمر sava script على وظيفتها أو (محتواها).	8	
\vdash	<u>,</u>	لتنفيذ كود أي دالة Function لابد من استدعائها أولا.	9	
)	الدالة Function هي مجموعة من الأوامر التي تنفذ دون الحاجة	10	
`	,	لاستدعائها.		
()	تستخدم الخاصية Onclick لكتابة نص يظهر على الزر.	11	
()	للوصول إلى محتوى صندوق النص لابد من إعطاء اسم للنموذج واسم	12	
		لصندوق النص .		
()	يكون الكود الخاص بالدالة (Function) داخل الأقواس ().	13	
()	لإنشاء دالة ليس باضروري اعطاء اسم لها .	14	
()	في حالة عدم تحقق العبير الشرطي ينفذ الكود ما بين القوسين .	15	
<u>(</u>)	في حالة (x=100) يتحقق الشرط (x>=20) ويكون ناتج الشرط (True	16	
<u> </u>	<u>)</u>	يتم تنفيذ التعبير الشرطي مرة واحدة فقط.	17	
()	يمكن أن يحتوي التعبير الشرطي على قيمة من صندوق النص بصفحة الويب.	18	
$\overline{}$)	رويب. التعبير الشرطي له ناتج واحد فقط وهو نعم (True) .	19	
1)	نيو (IF) يتم تنفيذ الأوامر بين القوسين { } اذا كان ناتج التعبير	20	
`	,	الشرطي لا (False) .		
()	يمكن أن نستُخدم الدوال الاختبار التعبيرات الشرطية .	21	
()	جملة الشرط والأكواد التالية صحيحة:	22	
		If x<=50{		
		Alert("form1.t1.value");		
)	 التحقق من صحة البيانات عدم مطابقة كلمة المرور 	23	
1	<i>)</i>	من خلال (Java script) عدم السماح للمستخدم بترك حقول فارغة	24	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)	يحل من حول (gava script) عم محدد الخاصية (onclick) تمثل أداة يمكن النقر عليها بزر الفأرة .	25	
1	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

() . Cy		ـ خاصيه تستخدم لتحديد عدد الاحرف او الارقام داخل الاداة.
تى لو لم تكن تعرفهم معرفة ()		·
		· هو برنامج صغير ضار له القدرة على الانتشار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر.
		- تعتبر برامج كمبيوتر تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين
حدث مثل النقر على زر أمر Button		الحصول على موافقتهم.
		الله البرامج العدائية أو المتطفلة أو المزعجة التي تتسلل
تنفذ عند استدعائها ويجب اعطائها اسم		ترة لأنظمة الكمبيوتر
•••••		لوجيا المعلومات والاتصالات، والتي لا ينبغي الكشفُّ عنها لأيُّ أحد مثل اسم المستخدم
••••		سة المرور.
-: ५	1	ـ من المخاطر التي قد تتعرض لها أثناء استخدام الانترنت
		······································
		- يتم سرقة المعلومات بغرض
		- يمكن تفادي البرامج الضارة عن طريق.
		- يمكن تفدي برامج التجسس عن طريق
		- ما يجب مراعاته من أمور (إرشادات) أثناء التعامل مع الانترنت
المطلوب استدعائها.		
جيب عند النقر بالماوس ويقوم بتنفيذ	Ιſ	***************************************
, i		
•••••	Ιſ	
ن طريق الخاصية	╛┇	
لبيانات التي يتم إدخالها.	J	ـ يستخدم الامر
بيت بي من تنفيذ الدالة. اجعة من تنفيذ الدالة.		- لا بد ان تنتهي اوامر لغة java script بعلامة
أوامر بناءً على شرط معين.		- لا بد ان تكون الرسالة في جملة alert بين علامتي
اور بر ب عن سرے سین. رطي.		۔ یمکن ان تکتب جمل java script بین
ي <i>عي.</i> ودة بين القوسين.		- تستخدم جملة
		. تكتب جمل java script بين الامر
وجودة بين القوسين.	1 -	ا: أسئلة المصطلح العلمي:-
م إدخالها إلى صفحة ويب أخرى.		العبارة المصطلح
. (true or false) ソ		
		عملية التحكم في نوعية البيانات التي يتم إدخالها.
		خاصية تعطي اسم للأداة أو النموذج للتعامل معه من خلال الكود
عبير الشرطي التالي (if X ==!) هو		خاصية تستخدم لتنفيذ كود معين عند وقوع حدث معين.



PREPARED BY: MR. AHMED IBRAHIM
01018502199

() . Cyber Bullying التعدي الالكتروني يعني كلمة 47
48 يجب أن تقوم بإضافة آخرين لقائمة الأصدقاء حتى لو لم تكن تعرفهم معرفة ()
شخصية
السؤال الثاني : - أكمل مكان النقط: -
1- إذا أردت ان تنفذ جمل الـ Java script عند وقوع حدث مثل النقر على زر أمر Button
سوف نحتاج الى استخدام
2
مناسب يدل على وظيفتها 2. من أسبار المستخداء الدوال في اخة (Torro Corrint)
3- من أسباب استخدام الدوال في لغة (Java Script)
4- سبب إعطاء الدالة اسم يدل على المحتوى
5- حالات التحكم أو التحقق في البيانات التى يتم إدخالها :- 1-
ب_
······
 6- يتم استدعاء الدالة من خلال الخاصية
7- الخاصية onclick قيمتها هي المطلوب استدعائها.
8- تمثل الخاصية حدث يجعل الزر يستجيب عند النقر بالماوس ويقوم بتنفيذ
كود معين.
9- يتم إعطاء اسم للنموذج form عن طريق الخاصية.
10- يتم تحديد النص المكتوب داخل صندوق النص عن طريق الخاصية
11عملية التحكم في البيانات التي يتم إدخالها.
12- أمر يستخدم في استقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة.
13- نحتاج إلى إذا أردنا تنفيذ أو عدم تنفيذ أوامر بناءً على شرط معين.
14- جملة يتم استخدامها لاختبار التعبير الشرطي.
15- في حالة تنفذ الأكواد الموجودة بين القوسين.
16- في حالة لا تنفذ الأكواد الموجودة بين القوسين.
17- الخاصية تقوم بإرسال البيانات التي تم إدخالها إلى صفحة ويب أخرى.
18- هو جزء من تكوين جملة (if) وله ناتج إما نعم أو لا (true or false).
19- إذا كانت (X=18) فإن ناتج التعبير الشرطي التالي
20- إدا كانت (X=14 : N=14) فإن ناتج التعبير الشرطي التالي(if X ==! x) هو إ

...... تستخدم لمعرفة ما بداخل الأقواس هل هو قيمة رقمية أم غير رقمية.

11- خاصية تحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند ضغط زر ارسال لصفحة ويب:	4 خاصية تستخدم لكتابة كلمة على الزر .
(خاصية (value) - خاصية (onclick) - خاصية (value) – خاصية (text)	5 جملة يتم استخدامها لاختبار شرط معين.
12- تمثل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس وتنفيذ كود معين (يستدعي دالة لتنفيذها	6 أمر يستخدم في استقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة.
(جملة (if) - خاصية (onclick) - خاصية (action) – الدالة (function)	7 خاصية تحدد عدد الحروف المدخلة في صندوق نص .
13- دالة تستخدم في اختبار محتوى صندوق نص إذا كان رقمي أو غير رقمي :	8 خاصية تحدد العملية التي سيتم تنفيدها عند الضغط على زر
(الدالة (function) - جملة (if) - الدالة (isNaN) – جملة (diert	submit
14- انتحال شخص ما اسم شخص آخر أو اي معلومات عنه لسرقته أو سرقة غيره:	9 انتحال شخص ما اسم شخص آخر لسرقته أو سرقة غيره.
(سرقة الهوية – برامج التجسس – البرامج الضارة – الفيروس)	10 هي البرامج العدائية أو المتطفلة التي تتسلل لأنظمة برامج
15- تشير إلى البرامج العدائية أو المتطفلة أو المزعجة المتسللة لأنظمة الكمبيوتر	الكمبيوتر.
(سرقة الهوية – برامج التجسس – البرامج الضارة – الفيروس)	11 تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون الحصول
16- برامج كمبيوتر تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين بدون موافقتهم:	على موافقتهم.
(سرقة الهوية – برامج التجسس – البرامج الضارة – الفيروس)	12 برنامج صغير ضار له القدرة على الانتشار الذاتي يصيب أجهزة
17- كافة البيانات الشخصية التي تخص أي فرد يتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات	الكمبيوتر.
والاتصالات والتي لا ينبغي الكشف عنها لأحد:	13 هي البيانات الشخصية التي تخص أي فرد يتعامل مع تكنولوجيا
(سرقة الهوية – برامج التجسس – البرامج الضارة – الرموز السرية)	المُعلوماتوالاتصالات، والتي لا ينبغي الكشف عنها.
18- من الأمور التي يجب مراعاتها أثناء استخدام الانترنت:	رابعا: أسئلة الاختيار المتعدد
(عدم نشر اسم المستخدم وكلمة السر – عدم نشر صور شخصية أو ملفات قبل التأكد إلى من	1- تستخدم في تنفيذ مجموعة من الجمل الخاصة بـ (Java script) عند استدعائها.
ترسل _ إستنذان صاحب الشبأن قبل نشر الصور _ عدم قبول أي رسالة مجهولة المصدر-	ر جملة (if) - النموذج (form) - الدالة (function) – الخاصية (action))
عدم إضافة آخرين لقائمة الأصدقاء ما لم تكن تعرفهم _ إذا كنت غاضبً لا تقم بإرسال أي	ر . (۱۱) و ع (۱۱۰ المعنى (۱۱۰ المعنى على الزر . 2- خاصية تستخدم لكتابة نص يظهر على الزر .
رسالة - كل ما سبق)	ر خاصية (Name) - خاصية (type) - خاصية (value) – الخاصية (action))
خامسا : ماذا يحدث لو :-	3- خاصية تعنى التنفيذ عند الضغط بالفارة على زر الأمر وقيمتها هي اسم الدالة المطلوبة:
1- تم كتابة الكود التالي داخل دالة في كود جافا سكريبت: Alert("welcome");	(خاصية (value) - خاصية (onclick) - خاصية (text))
	4- توضع لتبين انهاء كل جملة خاصة بلغة (Java script) .
2- لم يتحقق الشرط في جملة (if)	
	ر يكتب الكود الخاص بجملة (if) داخل 5- يكتب الكود الخاص بجملة (if)
3- تحقق الشرط في جملة (if) .	(أَقُواسَ () و علامات (< >) - أقواس ({ }) - لا شيء مما سبق)
T START HANG (O ST ST) IN A THOUGH A	6- يقصد به تنفيذ أو عدم تنفيذ أو امر أو جمل طبقاً لناتج شرط معين .
4- تم كتابة الدالة (isNaN) كالتالي IsNAN	(الدالة (function) - التَّفرع (branching) - الرسالة (alert) – الخاصية (value))
note to an a contact of the contact	7- من صور التحقق من البيانات:
5- تم كتابة اسم الدالة () في الكود بالشكل التالي : <input onclick"="country()" type="button" value="click me"/>	(عدم ترك حقل فارغ _ مطَّابقة كلمة السر _ تحديد طول كلمة السر _ كل ما سبق)
Input type—button onchek — country() value— chek me >	8- خاصية تستخدم لمعرفة عدد الحروف داخل أداة:
6- تم كتابة الكود التالي داخل دالة في كود جافا سكريبت: Alert{"welcome"}	(خاصية (value) - خاصية (onclick) - خاصية (value) - خاصية (tength)
PREPARED BY:	9_ يستخدم لاستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة:
FINEFAINED DI:	(خاصية (value) - خاصية (onclick) - أمر (return) – خاصية (Length)

10- خاصية تعطي اسم للنموذج للتعامل معه من داخل الكود: (value) - خاصية (action) - خاصية (onclick) - خاصية (

PREPARED BY:

MR. AHMED IBRAHIM

01018502199

إدحال درجه الحراره وطباعه رساله	4		المنا الجب على الاستناد الالتياء :-
(" الجو حار ") إذا كانت درجة الحرارة			ذكر استخدام كلا من :-
أكبر من 25 درجة منوية وذلك عند الضغط			خاصية (action)
على زر درجة الحرارة.			خاصية (value)
إدخال رقم وطباعة الرقم موجب إذا كانت	5		خاصية (name)
القيمة المدخلة موجبة وذلك عند الضغط			خاصية أ
على زر النوع			(onclick
			خاصية (length)
الاعلان عن دالة باسم (school) .	6		أمر (return)
			الة (isNaN)
إنشاء صفحة يظهر بها صندوق نص وزر	7		الة (function)
مجموع ، بحيث بعد كتابة مجموع الدرجات			عرف كلا من :-
داخل صندوق النص ، وعند النقر على زر			رقة الهوية (Identity
مجموع يحدث الآتي : * إذا كانت الدرجة أكبر من أو تساوى 50			(The
يتم طباعة كلمة ناجح في صندوق رسالة.			برامج الضارة (Malware)
يم حبات الدرجة غير ذلك يتم طباعة كلمة			
راسب في صندوق رسالة .			امج التجسس
			فيروس (Virus)
إدخال رقم وطباعة رسالة ("أكبر من	8		
الصفر ") إذا كانت القيمة المدخلة أكبر من			رموز السرية
الصفر وذلك عند الضغط على زر الاختبار.			
			اذكر الشكل العام لجملة (if) ومتى نستخدمها ؟
			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
		╙	
1 910 1 1 1 2 1 2 1		Ш.	بعا: اكتب الكود اللازم: -
انشاء صفحة بها صندوق نص لادخال اسم	9		الجملة الكود
الطالب (" ادخل اسم الطالب ") وبها زر ارسال وعند الضغط على زر ارسال بدون			استدعاء الدالة (msg) لإظهار النص مرحباً
ارستان و عد الصلح على رز ارستان بدون الدخال اسم الطالب تظهر رسالة تحذيرية ("			بكم في صندوق رسالة عندالضغط على زر
الحال المنم التعاب التهر رسالة تحديرية (غير مسموح بترك حقل الاسم فارغ ")			إظهار.
ا حیر مسوی برد سے این ا			إظهار النص المكتوب داخل صندوق النص
			داخل رسالة.
			إظهار النص ("الكمبيوتر التعليمي") داخل
BOERLOED DV.		IJ II	صفحة الويب عند الضغط على زر


2

. show msg

PREPARED BY: MR. AHMED IBRAHIM 01018502199



```
<input type=" text" name= " text1" >
<input type="submit" value=" ارسال"
   onclick="return f1()">
function f1()
if (form1.text1.value.length<8){</pre>
alert (" من فضلك ادخل قيمة اكبر من 8 ");
return false;
<input type=" password" name= " text1" >
<input type=" password" name= " text2" >
<input type="submit" value=" ارسال"
   onclick="return f1()">
function f1()
if (form1.text1.value!==form1.text2.value){
alert(" الحقلان غير متطابقان );
return false;
<input type=" text" name= " text1">
'' ارسال ''=<input type</pre>
   onclick="return f1()">
function f1()
if (isNaN(form1.text1.value)){
alert("ادخل قيمة عددية );
return false;
```



	التأكد من عدد الحروف داخل صندوق نص به كلمة مرور (text1) بحيث لا تقل عدد الحروف المدخلة به عن ستة حروف(6 حروف).	10
	إنشاء صفحة بها حقلين لإدخال كلمة المرور والتأكد منها وعند الضغط على زر إرسال وفي حالة عدم التطابق تظهر رسالة تحذيرية ("الكلمتين غير متطابقتين").	11
	السماح بإدخال قيم عددية فقط في حقل السن age الموجود بالنموذج form1	12
امنا: ما ناتج تنفيذ الأكواد التالية:		

الكود	الشرح
function country ()	3
{ alert ("بنحبك يا مصر"); }	
<form name="form1"></form>	
<input name="t1" type="text"/>	
<input type="button" value="</td"/> <td></td>	
<pre>'' onclick=''f1()''></pre>	
alert (form1.t1.value);	
function f1()	
{	
if (form1.t1.value>=50)	
{	
alert (''ناجح'');	
}	
}	
<form <="" name="form1" td=""><td></td></form>	
action="data.php">	
<input <="" td="" type="submit" value=" ارسال "/> <td></td>	
onclick = "return f1()" >	
if (form1.text1.value ==""){	
alert(" برجاء عدم ترك الحقل فارغ ;	
 }	